嵌入式打印单元





支持58mm打印纸宽



装纸方式:自动上纸



SPRT 思普瑞特

技术参数

SP-EU586

打印方式:行式热敏打印

打印密度:8点/毫米(203dpi),384点/行

打印速度:60mm/s(25% 打印密度)

有效打印宽度:48mm

打印纸宽:57.5±0.5mm

自定义字符:支持

中 文:国标三级字库、BIG5:24x24 点阵

西 文:ASCII:12x24 点阵、9x17 点阵

一维码:UPC-A;UPC-E;EAN-13;EAN-8;CODE39; CODE93;CODABAR;ITF25; CODE128

二维码(预留):PDF417;QRCODE;Data Matrix

接 口:串口、USB接口

支持功能:缺纸报警、黑标定位、过热保护

电源要求:DC(9-24V)宽电压,2A,PDK-3PIN

纸张类型:普通热敏纸57.5×φ100mm(MAX)

纸卷内径:φ13mm

纸张厚度:0.06mm~0.08mm

切纸方式:自动切纸(半切/全切)

装纸方式:自动上纸

外观尺寸(L×W×H):162mm×103mm×103mm

工作温度/湿度:0℃~50℃(工作环境温度)/10%~80%(相对湿度)

储藏温度/湿度:-20℃~60℃(存储环境温度)/10%~90%(相对湿度)

打印头寿命:50km

切刀寿命:1,000,000次

应用行业





消防工程 铒





表疗 出入口





铁 自动包柜






自助终端

物流





SPRT 思普瑞特

北京思普瑞特科技发展有限公司 Beijing Spirit Technology Development Co., Ltd.

北京市海淀区上地四街1号院3号楼4层 010-51661178 (总机)

注:参数如有更改(以实际参数为准),恕不另行通知。

