

嵌入式打印单元

- ◆ 标签纸打印速度130mm/s
- ◆ 180°走纸通道，有效降低卡纸几率
- ◆ 打印头配置缓冲组件，出纸更流畅稳定
- ◆ 未取单报警、卡纸报警、声光报警、黑标检测

SP-EU8010/8011



自动上纸，自动切纸



多种安装方式



SPRT 思普瑞特

专注，可靠，中国特种打印机优秀品牌

技术参数

SP-EU8010/8011

打印方式:行式热敏打印

打印密度:8dots/mm (203dpi), 576点/行

打印速度:(MAX):130mm/s(标签纸)、150mm/s(票据纸)

有效打印宽度:72mm

打印纸宽:79.5mm±0.5mm

自定义字符:支持

图形打印:支持不同密度点图及下载位图打印

中文:国标三级字库:24×24点阵、16×16点阵

西文:ASCII:12×24点阵、8×16点阵、16×16点阵

一维码:UPC-A;UPC-E;EAN-13;EAN-8;CODE39; CODE93;CODABAR;ITF25; CODE128

二维码:PDF417;QRCODE;Data Matrix

接口:RS-232C 串口、USB接口

支持功能:黑标检测、缺纸报警

电源要求:DC24V±10%, 2A, VH3.96-2PIN 电源插座

纸张类型:纸卷直径:Φ150mm (MAX)、纸轴直径尺寸:12.5mm,打印纸卷需要与纸轴进行匹配

纸张厚度:0.06mm~0.08mm(票据纸)、0.08mm~0.15mm(标签纸)

装纸方式:自动上纸

撕纸方式:自动切纸

外观尺寸

(L×W×H)mm

SP-EU8010SU:95×120×95

SP-EU8011SU:252×120×108

工作温度/湿度:0°C~50°C(工作环境温度)/10%~90%(相对湿度)

储藏温度/湿度:-20°C~60°C(存储环境温度)/10%~90%(相对湿度)

打印机头寿命:100km(票据纸)

切刀寿命:1,000,000次(票据纸)

应用行业



医疗



自助终端



物流




检测

医疗

仓储

自助终端

检测机构



SP-EU8010

SP-EU8011

SPRT 思普瑞特

北京思普瑞特科技发展有限公司
Beijing Spirit Technology Development Co., Ltd.

北京市海淀区上地四街1号院3号楼4层
010-5166 1178 (总机)

注:参数如有更改(以实际参数为准),恕不另行通知。 [关注官方微信](#)

