

票据打印机



- ◆ 色带盖特殊设计
- ◆ 防拽纸功能、黑标检测
- ◆ 大字库、多种接口、切刀可选、多种接口
- ◆ 支持多种国际语言

SP-POS764



多种接口



电源内置



SPRT 思普瑞特

专注，可靠，中国特种打印机优秀品牌

技术参数

SP-POS764

打印方式:九针列式双向打印

打印速度:	76mm纸宽	4.4lps	57.5纸宽	5.6lps
-------	--------	--------	--------	--------

打印密度: 385点/行(半点), 400点/行(半点), 420点/行(半点)

打印宽度: 76mm $\pm$ 0.5mm; 57.5mm $\pm$ 0.5mm

有效打印宽度: 42CPL(7 $\times$ 9)/35CPL(9 $\times$ 9); 40CPL(7 $\times$ 9)/33CPL(9 $\times$ 9)

走纸速度: 120mm/s

程序升级: 支持接口(串口、并口、USB)升级

中 文: 国标三级字库: 16 $\times$ 16点阵、7 $\times$ 19点阵、9 $\times$ 9点阵

西 文: ANK: 7 $\times$ 9点阵, 9 $\times$ 9点阵

支持功能: 缺纸报警、黑标检测、过热保护、蜂鸣器

钱箱控制: DC24V, 1A, 6线RJ-11插座

盒式色带: ERC-39 紫色或黑色

电源要求: AC(100~240)V $\pm$ 10%, 50/60Hz, 1.5A; 标准三线接口插座

纸张类型: 高质普通白纸/压敏纸卷57.5/76 $\times$ Ø80mm(MAX)

单层纸张厚度: 0.06mm~0.08mm; 压敏纸卷(1+2): 纸厚0.05mm~0.20mm

装纸方式: 自动进纸

切纸方式: 手动撕纸/自动切纸(全切/半切、可选)

外观尺寸: 248mm $\times$ 158mm $\times$ 140.5mm (L $\times$ W $\times$ H)

重量: 1800g(不含纸卷)

工作环境温度/湿度: 0 $^{\circ}$ C~50 $^{\circ}$ C(工作环境温度)/10%~80%(相对湿度)

存储环境温度/湿度: -20 $^{\circ}$ C~60 $^{\circ}$ C(存储环境温度)/10%~90%(相对湿度)

打印头寿命: 750万行

切刀寿命: 500,000次

应用行业

BANK

银行



零售



商超



餐饮



SPRT 思普瑞特

北京思普瑞特科技发展有限公司
Beijing Spirit Technology Development Co., Ltd.

北京市海淀区上地四街1号院3号楼4层
010-5166 1178 (总机)

注: 参数如有更改(以实际参数为准), 恕不另行通知。关注官方微信

