

票据打印机




- ◆ 80mm热敏带刀嵌入式票据打印机
- ◆ 超大纸卷, 支持80mm直径纸卷
- ◆ 打印速度快、噪声低
- ◆ 前固定安装方式, 纸将尽报警功能

SP-POS801



高兼容、高稳定



打印速度170mm/s



SPRT 思普瑞特

专注, 可靠, 中国特种打印机优秀品牌

技术参数

SP-POS801

打印方式:行式热敏打印

打印密度:8dots/mm (203dpi), 576dots/line

打印速度:MAX:170mm/s (25%打印密度)

有效打印宽度:72mm

打印纸宽:79.5mm±0.5mm

自定义字符:支持

图形打印:支持不同密度的位图及下载位图打印

中 文:国标三级字库、BIG5:24×24点阵

西 文:ASCII:12×24点阵

一维码:UPC-A;UPC-E;EAN-13;EAN-8;CODE39; CODE93;CODABAR;ITF25; CODE128

二维码:PDF417;QRCODE;Data Matrix

接 口:串口+USB接口

支持功能:缺纸报警、黑标检测、过热保护、上盖未盖紧检测、切刀位置错误检测、蜂鸣器(预留)

电源要求:DC24V±10%, 2A, 2114S-02 电源插座

纸张类型:普通热敏纸79.5mm×Ø80mm (MAX)

纸张厚度:0.06mm~0.08mm

装纸方式:简易装纸

切纸方式:自动切纸(全切/半切、可选)

控制命令:兼容ESC/POS指令集

外观尺寸:132mm×125.5mm×87mm (L×W×H)

重 量:400g(不含纸卷)

工作温度/湿度:0℃~50℃(工作环境温度)/10%~80%(相对湿度)

储藏温度/湿度:-20℃~60℃(存储环境温度)/10%~90%(相对湿度)

打印头寿命:100km

切刀寿命:1,000,000次

应用行业

BANK

银行



零售



商超



餐饮



SPRT 思普瑞特

北京思普瑞特科技发展有限公司
Beijing Spirit Technology Development Co., Ltd.

北京市海淀区上地四街1号院3号楼4层
010-5166 1178 (总机)

注:参数如有更改(以实际参数为准),恕不另行通知。关注官方微信

