

票据打印机



- ◆ 商务风, 流畅线条, 美观百搭
- ◆ 真人语音声光报警, 提高来单响应
- ◆ 缺纸报警、开盖报警、过热保护、语音提示
- ◆ 兼容各类收银 打单软件

SP-POS8810



80mm
超大纸仓容量



语音提示



SPRT 思普瑞特

专注, 可靠, 中国特种打印机优秀品牌

技术参数

SP-POS8810

应用行业



商超



银行



医疗



零售



地铁



服装



教育



餐饮

打印方式:行式热敏打印

打印密度:8dots/mm (203dpi), 576dots/line

打印速度:200mm/s

有效打印宽度:72mm

打印纸宽:79.5mm±0.5mm

自定义字符:支持

图形打印:支持不同密度点图及下载图形打印

中文:国标三级字库:24×24点阵

西文:ASCII:12×24点阵

一维码:UPC-A、UPC-E、EAN-13、EAN-8、CODE39、ITF25、CODABAR、CODE93、CODE128

二维码:PDF417、QR CODE、DataMatrix条码打印

接口:U口、网口;(选配:串口、蓝牙、WIFI)

支持功能:缺纸报警、开盖报警、打印机头过热保护;选配:语音播报

钱箱控制:DC24V, 1A, 6线RJ-11插座

电源要求:DC24V±10%, 2A, A-1009-3P电源插座

纸张类型:普通热敏纸80×φ80mm (MAX)

纸张厚度:0.06mm~0.08mm

装纸方式:简易装纸

切纸方式:自动切纸(全切/半切、可选)

外观尺寸:179mm×140mm×138mm (L×W×H)

重量:1120g (不含纸卷)

工作环境温度/湿度:0℃~50℃ (工作环境温度)/10%~80% (相对湿度)

储藏环境温度/湿度:-20℃~60℃ (存储环境温度)/10%~90% (相对湿度)

打印头寿命:150km

切刀寿命:1,500,000次

名片处

SPRT 思普瑞特

北京思普瑞特科技发展有限公司
Beijing Spirit Technology Development Co., Ltd.

北京市海淀区上地四街1号院3号楼4层
010-5166 1178 (总机)

注:参数如有更改(以实际参数为准),恕不另行通知。关注官方微信

