

票据打印机



- ◆ 全新外观, 简洁柔美
- ◆ 自动切纸
- ◆ 高速度打印250mm/s
- ◆ 多接口, 串口、USB、网口、蓝牙
- ◆ 支持58mm/80mm两种纸宽

SP-POS887



人性化设计

可靠性好

SPRT 思普瑞特

专注, 可靠, 中国特种打印机优秀品牌

技术参数

SP-POS887

应用行业



商超



银行



医疗



零售



地铁



服装



教育



餐饮

打印方式:行式热敏打印

打印密度:8dots/mm (203dpi), 576dots/line

打印速度:MAX:250mm/s (25%打印密度)

有效打印宽度:72mm、48mm

打印纸宽:79.5mm±0.5mm、57.5mm±0.5mm

自定义字符:支持

图形打印:支持不同密度的位图及下载位图打印

中 文:国标三级字库:24×24点阵

西 文:ASCII:12×24点阵

一维码:UPC-A;UPC-E;EAN-13;EAN-8;CODE39; CODE93;CODABAR;ITF25; CODE128

二维码:PDF417;QRCODE;Data Matrix

接 口:串行接口/USB接口/网口/蓝牙

支持功能:缺纸报警、黑标检测、过热保护、上盖未盖紧检测、切刀位置错误检测

钱箱控制:DC24V, 1A, 6线RJ-11插座

电源要求:DC24V±10%, 1.5A, DC005-2.5电源插座

纸张类型:普通热敏纸79.5mm×Ø 80mm、57.5mm×Ø 80mm

纸张厚度:0.06mm~0.08mm

装纸方式:简易装纸

切纸方式:自动切纸(全切/半切、可选)

控制命令:兼容ESC/POS指令集

外观尺寸:185mm×150mm×123mm(L×W×H)

重 量:970g(不含纸卷)

工作温度/湿度:5°C~50°C(工作环境温度)/10%~90%(相对湿度)

储藏温度/湿度:-20°C~60°C(存储环境温度)/10%~90%(相对湿度)

打印头寿命:150km(MAX)

切刀寿命:1,300,000次(MAX)

珠宝

服装

奶茶

水果

餐饮



SPRT 思普瑞特

北京思普瑞特科技发展有限公司
Beijing Spirit Technology Development Co., Ltd.

北京市海淀区上地四街1号院3号楼4层
010-5166 1178 (总机)

注:参数如有更改(以实际参数为准),恕不另行通知。关注官方微信

