

微型打印机



- ◆ 人性化设计, 操作方便
- ◆ 兼容性强, 可靠性高
- ◆ 前固定安装方式
- ◆ 高速度、高清晰、外型美观

SP-RMD15



支持58mm纸宽



透明纸仓盖, 时尚大方



SPRT 思普瑞特

专注, 可靠, 中国特种打印机优秀品牌

技术参数

SP-RMD15

打印方式：行式热敏打印

打印密度：8dots/mm(203dpi), 384dots/line

打印速度：MAX:80mm/s (25%打印密度)

有效打印宽度：48mm

打印纸宽：57.5mm±0.5mm

自定义字符：支持

图形打印：支持图形命令

中文：国标三级字库：16x16点阵、24x24点阵

西文：ASCII:12x14点阵、8x16点阵

接口：串口(预留USB接口)

支持功能：缺纸报警、过热保护

电源要求：DC 5~9V 电流:3A;DC 9~24V 电流:3A

条码：一维码:UPC-A;UPC-E;EAN-13;EAN-8;CODE39;CODE93;CODABAR;ITF25;CODE128

二维码：预留

纸张类型：普通热敏纸57.5×φ30mm(MAX)

纸张厚度：0.06-0.08mm

装纸/切纸方式：简易装纸/手动撕纸

开口尺寸：76.5mm×72.5mm(W×H) 嵌入深度：32mm

外观尺寸：80mm×75mm×45mm(W×H×D)

工作环境温度/湿度：0~50°C(工作环境温度)/10~80%(相对湿度)

存储环境温度/湿度：-20~60°C(存储环境温度)/10~90%(相对湿度)

打印头寿命：50KM

应用行业



仪器仪表



自助终端



医用器材



零售



地铁



工业控制



税控机收条



火警控制



消防工程

自助终端

检测



SPRT 思普瑞特

北京思普瑞特科技发展有限公司
Beijing Spirit Technology Development Co., Ltd.
北京市海淀区上地四街1号院3号楼4层
010-5166 1178 (总机)

注：参数如有更改(以实际参数为准)，恕不另行通知。关注官方微信

