

微型打印机



- ◆ 60mm大纸仓
- ◆ 100mm/s高速打印
- ◆ 纸仓盖开门角度大
- ◆ 外观精美，配色大方
- ◆ 支持全切/半切，省时省力

SP-RME3



有效打印宽度48mm



高性能，流畅不卡纸



SPRT 思普瑞特

专注，可靠，中国特种打印机优秀品牌

技术参数

SP-RME3

打印方式:行式热敏打印

打印密度:8dots/mm (203dpi), 384dots/line

打印速度:100mm/s (25% 打印密度)

有效打印宽度:48mm

打印纸宽:57.5mm±0.5mm

自定义字符:支持

图形打印:支持不同密度点图及下载位图打印

中文:国标三级字库, BIG5, 24×24点阵

西文:ASCII:9×17点阵、12×14点阵、CodePage

一维码:UPC-A;UPC-E;EAN-13;EAN-8;CODE39;CODE93;CODABAR;ITF25;CODE128

二维码:PDF417;QRCODE;Data Matrix

接口:串口、USB 接口、RS-485接口

支持功能:缺纸报警、过热保护

电源要求:DC (9-24)V, 2A

纸张类型:普通热敏纸 57.5×φ60mm(MAX)

纸张厚度:0.06mm~0.08mm

装纸方式/切纸方式:简易装纸/自动切纸(全切/半切、可选)

开口尺寸:103.5mm×95.5mm(W×H) 嵌入深度:67.5mm

外观尺寸:110mm×101mm×70.5mm(W×H×D)

重量:334g(不含纸卷)

工作温度/湿度:-10~50℃(工作环境温度)/10~80%(相对湿度)

储藏温度/湿度:-20~60℃(存储环境温度)/10~90%(相对湿度)

打印头/切刀寿命:50KM/1,000,000 次

应用行业



自助终端

自助机



银行



医疗



出入口机



金融设备



自动包柜



无人值守

超市收银



物流

交通

医疗

超市

排队叫号

银行手提设备



SPRT 思普瑞特

北京思普瑞特科技发展有限公司
Beijing Spirit Technology Development Co., Ltd.

北京市海淀区上地四街1号院3号楼4层
010-5166 1178 (总机)

注:参数如有更改(以实际参数为准),恕不另行通知。关注官方微信

