

微型打印机



- ◆超大纸仓, 支持80mm 直径纸卷
- ◆缺纸报警、黑标定位、过热保护
- ◆前固定安装方式, 方便操作
- ◆纸将尽报警、黑标定位、过热保护
- ◆支持全切/半切, 省时省力

SP-RME4



超大纸仓，免去频繁换纸



高性能机芯，流畅不卡纸



SPRT 思普瑞特

专注，可靠，中国特种打印机优秀品牌

技术参数

SP-RME4

打印方式:行式热敏打印

打印密度:8dots/mm (203dpi), 576dots/line

打印速度:170mm/s (25% 打印密度)

有效打印宽度:72mm/48mm

打印纸宽:79.5mm±0.5mm;57.5mm±0.5mm

自定义字符:支持

图形打印:支持不同密度点图及下载位图打印

中文:GB18030 字符集, 24×24 点

西文:12×24 点

一维码:UPC-A;UPC-E;EAN-13;EAN-8;CODE39;CODE93;CODABAR;ITF25;CODE128

二维码:PDF417;PDF417;QR CODE;Data Matrix

接口:串口、USB 接口

支持功能:缺纸报警、黑标定位、过热保护

电源要求:DC24V±10%, 2A, 2114S-02 电源插座

纸张类型:普通热敏纸 57.5/79.5×φ80mm(MAX)

纸张厚度:0.06mm~0.08mm

装纸方式/切纸方式:简易装纸/自动切纸(全切/半切、可选)

外观尺寸:132mm×125.5mm×87mm(W×H×D) 嵌入深度:81.5mm

重量:400g(不含纸卷)

工作温度/湿度:-10~50°C(工作环境温度)/10~80%(相对湿度)

储藏温度/湿度:-20~60°C(存储环境温度)/10~90%(相对湿度)

打印机头寿命:100KM

切刀寿命:1,000,000 次

应用行业



自助终端

自助机



银行



医疗



出入口机



金融设备



自动包柜



无人值守

超市收银



物流

交通

医疗

超市

排队叫号

银行手提设备



SPRT 思普瑞特

北京思普瑞特科技发展有限公司
Beijing Spirit Technology Development Co., Ltd.

北京市海淀区上地四街1号院3号楼4层
010-5166 1178 (总机)

注:参数如有更改(以实际参数为准),恕不另行通知。关注官方微信

