

# 微型打印机



- ◆ 80mm热敏切刀
- ◆ 开门方式:前开盖
- ◆ 暗锁功能
- ◆ 前固定安装方式
- ◆ 纸宽居中调节

## SP-RME5



### SPRT 思普瑞特

专注, 可靠, 中国特种打印机优秀品牌

## 技术参数

# SP-RME5

打印方式:行式热敏打印

打印密度:8点/毫米(203dpi),576点/行

打印速度:最大打印速度:170mm/s

有效打印宽度:72mm

打印纸宽:79.5mm±0.5mm

自定义字符:支持

图形打印:支持不同密度点图及下载位图打印

中文:GB18030字符集,24×24点阵

西文:ASCII:12×24点阵

一维码:UPC-A;UPC-E;EAN-13;EAN-8;CODE39;CODE93;CODABAR;ITF25;CODE128

二维码:PDF417;QRCODE;Data Matrix

接口:串口、并口、USB、钱箱

支持功能:开合盖报警、缺纸报警、加热片过热保护、纸将尽、蜂鸣器

电源要求:DC24V±10%,2A,2114S-02 电源插座

纸张类型:普通热敏纸79.5×φ80mm(MAX)

纸张厚度:0.06mm~0.08mm

进纸方式/撕纸方式:简易进纸/自动切纸(全切/半切、可选)

开口尺寸:111.5mm×128.5mm(W×H) 嵌入深度:77mm

外观尺寸:115mm×135mm×82.5mm(W×H×D)

工作温度/湿度:0°C~50°C(工作环境温度)/10%~80%(相对湿度)

储藏温度/湿度:-20°C~60°C(存储环境温度)/10%~90%(相对湿度)

打印机头寿命:100km

切刀寿命:1,000,000

## 应用行业



自助机



银行



医疗



出入口机



地铁



自动包柜



超市收银



物流



**SPRT 思普瑞特**

北京思普瑞特科技发展有限公司  
Beijing Spirit Technology Development Co., Ltd.

北京市海淀区上地四街1号院3号楼4层  
010-5166 1178 (总机)

注:参数如有更改(以实际参数为准),恕不另行通知。 [关注官方微信](#)

