微型打印机



- ◆电压12V/24V供电
- ◆支持通过指令控制切刀全切半切
- ◆前开盖方式,简便安装

SP-RME5A



支持钱箱,蜂鸣器



支持80mm大纸仓



SPRT 思普瑞特

SP-RME5A

技术参数

打印方式: 行式热敏打印

打印密度: 8dots/mm(203dpi),576dots/line

打印速度:(MAX) 170mm/s

有效打印宽度: 72mm

打印纸宽: 79.5mm±0.5mm

点图打印命令:支持不同密度点图及下载图形打印

中文: GB18030字符集,24×24点阵

西文: ASCII字符:12×24点阵、9×7点阵

一维码: UPC-A、UPC-E、EAN-13、EAN-8、CODE39、ITF25、CODABAR、CODE93、CODE128

二维码: PDF417、QR Code、DATA Matrix

支持功能:蜂鸣器、缺纸报警、钱箱

接口:USB+并口(SP-RME5APUF);USB+串口(SP-RME5ASUF)

电源要求: SP-RME5APUF:DC12V±10%,4A,5557-2*2P(间距4.2mm)电源插座

SP-RME5ASUF:DC24V±10%,2A,2114S-02电源插座

纸张类型: 普通热敏纸80×Φ80mm(MAX)

纸张厚度: 0.06-0.08mm

装纸方式: 简易装纸

切纸方式:自动切纸(全切/半切可选)

开口尺寸: 111.5mm×128.5mm(W×H) 嵌入深度:84.2mm

外观尺寸: 125.5mm×132mm×86.7mm(W×H×D),不带锁(标配)

125.5mm×132mm×89.7mm(W×H×D),带锁(选配)

工作环境温度/湿度:0~50℃(工作环境温度)/10~80%(相对湿度)

存储环境温度/湿度:-20~60℃(存储环境温度)/10~90%(相对湿度)

切刀寿命: 1,000,000次

打印头寿命: 100km

最终解释权归思普瑞特所有







マ款机 自助缴费





自助收银

金融





目助 点餐收银

工业制定





自助缴税

自助点餐





SPRT 思普瑞特

北京思普瑞特科技发展有限公司 Beijing Spirit Technology Development Co., Ltd. 北京市海淀区上地四街1号院3号楼4层 010-5166 1178 (总机)

注:参数如有更改(以实际参数为准),恕不另行通知。 关注

