# 标签打印机





## SPRT 思普瑞特

#### 技术参数

# SP-TL24/25

打印方式:行式热敏打印

打印密度:8dots/mm (203dpi)

打印速度:热敏纸:127mm/s (Max);标签纸:100mm/s (Max)

打印纸宽:20-60mm

有效打印宽度:48mm/56mm

中 文:国标三级字库:24×24 点阵、16×16点阵

西 文: ASCII: 12×24 点阵、8×16点阵、9×17点阵

一维条码:UPC-A;UPC-E;EAN-13;EAN-8;CODE39;CODE93;CODABAR;ITF25;CODE128

二维条码:PDF417,QR CODE,DATA Matrix

接 口:USB、蓝牙

支持功能:开合盖报警、缺纸报警、黑标定位、过热保护、蜂鸣器

电源适配器: DC24V±5%,2A

最大/最小标签:60×65mm/25×20mm;标签间隙2~3mm

纸张厚度:热敏纸:0.06mm~0.08mm;标签纸:0.12~0.14mm

纸张类型:热敏纸、标签纸;纸卷直径:≤Φ80mm

内纸卷内径:Φ 25mm

装纸方式:简易装纸

切纸方式:手动撕纸

外观尺寸:160mm×130mm×115mm(L×W×H)

重 量:580g(不含纸卷)

工作环境温度/湿度:0~50℃(工作环境温度)/10~80%(相对湿度)

存储环境温度/湿度:-20~60℃(工作环境温度)/10~90%(相对湿度)

打印头寿命:30km

### 应用行业



仓储



零售



服装行业



刈水凸





#### SPRT 思普瑞特

北京思普瑞特科技发展有限公司 Beijing Spirit Technology Development Co., Ltd.

北京市海淀区上地四街1号院3号楼4层 010-5166 1178(总机)

注:参数如有更改(以实际参数为准),恕不另行通知。关注官方微信

