

标签打印机



- ◆ 127mm/s 超高打印速度
- ◆ 简约设计、时尚外观、打印更畅爽
- ◆ 支持自动标定
- ◆ 兼容ESC/POS和TSPL指令集

SP-TL26



前出纸设计



打印纸宽32-50mm



SPRT 思普瑞特

专注，可靠，中国特种打印机优秀品牌

技术参数

SP-TL26

打印方式:行式热敏打印

打印密度:8点/毫米(203dpi)

打印速度:MAX:127mm/s

有效打印宽度:48mm

打印纸宽:32-50mm(衬纸)

自定义字符:支持

图形打印:支持不同密度点图及下载位图打印

中文:国标三级字库:24×24点阵、16×16点阵

西文:ASCII字符集:12×24点阵、9×17点阵

一维条码:UPC-A;UPC-E;EAN-13;EAN-8;CODE39;CODE93;CODABAR;ITF25;CODE128

二维条码:QR CODE

接口:USB、蓝牙、网口、232串口、钱箱接口

支持功能:缺纸报警、开盖报警、打印机头过热保护

钱箱控制:DC12V,1A;6线RJ-11插座

供电方式:DC12V±10%,2A,电源插座

纸张类型:50×φ80mm(MAX)(衬纸)

纸张厚度:标签纸:0.12~0.15mm

装纸方式:简易上纸

切纸方式:手动撕纸

控制命令:兼容ESC/POS、TSPL指令

外观尺寸:185mm×116mm×125mm(L×W×H)

重量:747g(不含纸卷)

工作温度/湿度:0°C~50°C(工作环境温度)/10%~80%(相对湿度)

储藏温度/湿度:-20°C~60°C(存储环境温度)/10%~90%(相对湿度)

打印头寿命:30km(热敏标签纸)

应用行业



仓储



零售



商超



物流



服装

条码标识




奶茶

水果

餐饮

珠宝



SPRT 思普瑞特

北京思普瑞特科技发展有限公司
Beijing Spirit Technology Development Co., Ltd.

北京市海淀区上地四街1号院3号楼4层
010-5166 1178 (总机)

注:参数如有更改(以实际参数为准),恕不另行通知。关注官方微信

