

# 便携式标签打印机



- ◆ 操作简单、智能便捷
- ◆ 机身轻盈、时尚美观
- ◆ 超长待机、自带电量提醒功能
- ◆ 支持有线、无线, 通讯接口设备
- ◆ 自动休眠、黑标定位、缺纸报警

## SP-L31

State

Batt



液晶屏显示



支持多种纸张类型



## SPRT 思普瑞特

专注, 可靠, 中国特种打印机优秀品牌

## 技术参数

# SP-L31

打印方式: 行式热敏打印

打印密度: 8dots/mm (203dpi)

打印速度: 80mm/s(普通纸); 67mm/s(标签纸)

有效打印宽度: 72mm/48mm/37.5mm

打印纸宽: 79.5±0.5mm; 57.5±0.5mm; 44±0.5mm

自定义字符: 支持

图形打印: 支持不同密度的位图及下载位图打印

中文: 国标三级字库: BIG5/Shif他JIS: 16×16点阵、12×24点阵

西文: ASCII字符: 9×17点阵、12×14点阵、8×16点阵

条码: 一维: UPC-A; UPC-E; EAN-13; EAN-8; CODE39; CODE93; CODABAR; ITF25; CODE128

一维: PDF417, QR CODE, DATA Matrix

接口方式: USB、蓝牙

支持功能: 缺纸报警、黑标定位、过热保护、自动休眠

电池: 7.4V/1400mAh可充电聚合物锂电池

充电: 快速充电, 4小时即可充满

纸张类型/纸卷直径: (普通热敏纸、热敏标签纸、热敏黑标纸)/Φ40mm(MAX)

纸张厚度: 0.06-0.08mm(普通热敏纸); 0.06-0.15mm(标签纸)

纸卷宽度: 80mm/58mm/44mm

装纸方式/切纸方式: 简易上纸/手动撕纸

外观尺寸: 105mm×109mm×51mm(L×W×H)

重量: 360g(不含纸卷)

工作环境温度/湿度: -10~50℃(工作环境温度)/10~80%(相对湿度)

储存环境温度/湿度: -20~60℃(储存环境温度)/10~90%(相对湿度)

打印头寿命: 50k

## 应用行业



商超



银行



医疗



零售



地铁



服装



教育



餐饮



运输

物流

零售



名片处

**SPRT 思普瑞特**

北京思普瑞特科技发展有限公司  
Beijing Spirit Technology Development Co., Ltd.  
北京市海淀区上地四街(1号院3号楼4层)  
010-5166 1178 (总机)



关注官方微信