

便携式标签打印机



- ◆ 支持58mm/80mm不同宽度需求；
- ◆ 续航能力超强，电池容量2100mAh；
- ◆ 支持极速快充，4h即可完成充电；
- ◆ 支持58mm超大纸卷打印；
- ◆ 1.5m防护摔等级，IP54防水等级。

SP-L36



液晶显示，50mm超大纸仓



支持不同宽度需求



SPRT 思普瑞特

专注，可靠，中国特种打印机优秀品牌

技术参数

SP-L36

打印方式：行式热敏打印

打印纸宽：79.5mm±0.5mm，57.5±0.5mm

有效打印宽度：72mm，48mm

打印密度：8dots/mm (203dpi)

每行点数：80mm：576dots/line；58mm：384dots/line

打印速度：普通纸：80mm/s(Max)；标签纸：60mm/s(Max)

纸张厚度：0.06-0.08mm（普通热敏纸），0.06-0.15mm（标签纸）

可打印内容：GB18030全部汉字及字符，BIG5全部繁体汉字，GB12345全部繁体汉字，ShiftJIS日文汉字，ASCII 字符，自定义字符，图形。

一维条码：UPCA,UPCE,EAN13,EAN8,CODE39,ITF25,CODABAR,CODE93,CODE128。

二维条码：PDF417,QR CODE,DATA Matrix

外观尺寸：123mm×112mm×67mm(L×W×H)

重量：436g（不含纸卷）

纸卷直径：≤50mm

接口方式：USB、蓝牙、WIFI

装纸方式：蛤壳式装纸

切纸方式：手动撕纸。

供电方式：7.4V/2100mAh可充电聚合物锂电池。

打印控制指令：ESC/POS兼容指令集/CPCL指令集

工作环境温度/湿度：-20~50℃（工作环境温度）/10~80%（相对湿度）

储存环境温度/湿度：-20~60℃（储存环境温度）/10~90%（相对湿度）

应用行业



商超



银行



医疗



零售



地铁



服装



教育



餐饮



运输
物流
零售



名片处

SPRT 思普瑞特

北京思普瑞特科技发展有限公司
Beijing Spirit Technology Development Co., Ltd.
北京市海淀区上地信息产业基地创业中
路四街26号(1号院3号楼4层)
010-5166 1178 (总机)



关注官方微信