

POS打印机



- ◆ 体积小、重量轻
- ◆ 大齿轮、大电机
- ◆ 支持WIFI，支持安卓、苹果系统
- ◆ 收款机专用、外观精美

SP-POS586



SPRT 思普瑞特

专注，可靠，中国特种打印机优秀品牌

技术参数

SP-POS586

打印方式：行式热敏打印

打印密度：8点/毫米（203dpi），384点/行

打印速度：MAX：70mm/s（25%打印点数）

有效打印宽度：48mm

打印纸宽：57.5mm±0.5mm

自定义字符：支持

图形打印：支持不同密度点图及下载图形打印

中文：国标三级字库：24×24点阵

西文：ASCII：12×24点阵，9×17点阵

一维码：UPC-A；UPC-E；EAN-13；EAN-8；CODE39；CODE93；CODABAR；ITF25；CODE128

二维码：PDF417；QR CODE；Data Matrix

接口：串行接口/并行接口/USB接口/网口/3G

支持功能：缺纸报警、黑标定位、过热保护、蜂鸣器

钱箱控制：DC12V/24V，1A，6线RJ-11插座

直流电源：DC12V±10%，2A（1芯）

纸张类型：普通热敏纸57.5×Ø80mm

纸张厚度：0.06mm~0.08mm

装纸方式：简易装纸

撕纸方式：手动撕纸

外观尺寸：205mm×118mm×129mm（L×W×H）

工作温度/湿度：0℃~50℃（工作环境温度）/10%~80%（相对湿度）

储藏温度/湿度：-20℃~60℃（存储环境温度）/10%~90%（相对湿度）

打印头寿命：60km

应用行业



物流



零售



商超



餐饮



名片处

SPRT 思普瑞特

北京思普瑞特科技发展有限公司
Beijing Spirit Technology Development Co., Ltd.
北京市海淀区上地信息产业基地创业中
路四街26号(1号院3号楼4层)
010-5166 1178（总机）



关注官方微信