

POS打印机



- ◆ 进口机芯、色带盖特殊设计
- ◆ 防拽纸功能、黑标检测
- ◆ 大字库、多种接口、切刀可选、多种接口
- ◆ 支持多种国际语言

SP-POS764



多种接口



电源内置

SPRT 思普瑞特

专注，可靠，中国特种打印机优秀品牌

技术参数

SP-POS764

打印方式：九针列式双向打印

打印速度：	76mm纸宽	4.4lps	57.5纸宽	5.6lps
每行列数：	7×9点阵	9×9点阵		
	40	35		

中 文：国标三级字库：16×16点阵

西 文：ASCII：7×9点阵，9×9点阵

接 口：支持接口（串口、并口、USB）升级

支持功能：缺纸报警、黑标检测、过热保护、蜂鸣器

盒式色带：ERC-39 紫色或黑色

打印宽度：76mm±0.5mm；57.5mm±0.5mm

程序升级：支持接口（串口、并口、U口）升级

钱箱控制：DC24V，1A，6线RJ-11插座

电源内置：AC（100~240）V ±10%，50/60Hz，1.5A；标准三线接口插座

纸张类型：高质普通白纸/压敏纸卷57.5/76×Ø80mm（MAX）

纸张厚度：0.06mm~0.08mm

压敏纸卷（1+2）：纸厚：0.05~0.2mm

装纸方式：自动进纸

撕纸方式：手动撕纸/自动切纸（全切/半切、可选）

外观尺寸：248mm×158mm×140.5mm（L×W×H）

工作环境温度/湿度：0℃~50℃（工作环境温度）/10%~80%（相对湿度）

存储环境温度/湿度：-20℃~60℃（存储环境温度）/10%~90%（相对湿度）

打印头寿命：750万行

切刀寿命：500,000次

应用行业

BANK

银行



零售



商超



餐饮



名片处

SPRT 思普瑞特

北京思普瑞特科技发展有限公司
Beijing Spirit Technology Development Co., Ltd.
北京市海淀区上地信息产业基地创业中
路四街26号(1号院3号楼4层)
010-5166 1178（总机）



关注官方微信