

POS打印机



- ◆ 打印速度快、噪声低
- ◆ 体积小，操作简单，电磁抗干扰等级3级
- ◆ 支持蓝牙4.0，支持安卓、苹果系统
- ◆ 可靠性好、打印质量高

SP-POS88V



高兼容、高稳定



防丢单设计

SPRT 思普瑞特

专注，可靠，中国特种打印机优秀品牌

技术参数

SP-POS88V

打印方式：行式热敏打印

打印密度：8dots/mm (203dpi)，576dots/line

打印速度：MAX：250mm/s (25%打印密度)

有效打印宽度：72mm

打印纸宽：79.5mm±0.5mm

自定义字符：支持

图形打印：支持不同密度的位图及下载位图打印

中文：国标三级字库：24×24点阵

西文：ASCII：12×24点阵

一维码：UPC-A；UPC-E；EAN-13；EAN-8；CODE39；CODE93；CODABAR；ITF25；CODE128

二维码：PDF417；QR CODE；Data Matrix

接口：串行接口/并行接口/以太网接口/USB接口/WIFI/蓝牙/串口+USB+网口

支持功能：记忆打印、缺纸报警、黑标检测、过热保护、上盖未盖紧检测、切刀位置错误检测

钱箱控制：DC24V，1A，6线RJ-11插座

直流电源：DC24V±10%，2A，A-1009-3P 电源插座

纸张类型：普通热敏纸79.5mm×Ø80mm (MAX)

纸张厚度：0.06mm~0.08mm

装纸方式：简易装纸

切纸方式：自动切纸 (全切/半切、可选)

外观尺寸：200mm×150mm×139mm (L×W×H)

重量：1500g (不含纸卷)

工作温度/湿度：0℃~50℃ (工作环境温度)/10%~80% (相对湿度)

储藏温度/湿度：-20℃~60℃ (存储环境温度)/10%~90% (相对湿度)

打印头寿命：150km

切刀寿命：1,500,000次

应用行业

BANK

银行



零售



商超



餐饮

最终解释权归思普瑞特所有



名片处

SPRT 思普瑞特

北京思普瑞特科技发展有限公司
Beijing Spirit Technology Development Co., Ltd.
北京市海淀区上地信息产业基地创业中
路四街26号(1号院3号楼4层)
010-5166 1178 (总机)



关注官方微信

2020年12月 注：参数如有更改(以实际参数为准)，恕不另行通知。