

热敏微型打印机



- ◆ 80mm热敏切刀
- ◆ 开门方式：前开盖
- ◆ 暗锁功能
- ◆ 前固定安装方式
- ◆ 纸宽居中调节

SP-RME5



暗锁功能

体积小巧

SPRT 思普瑞特

专注，可靠，中国特种打印机优秀品牌

技术参数

SP-RME5

打印方式：行式热敏打印

打印密度：8点/毫米（203dpi），576点/行

打印速度：最大打印速度：160mm/s

有效打印宽度：72mm

打印纸宽：80mm±0.5mm

自定义字符：支持

图形打印：支持不同密度点图及下载位图打印

中文：国标三级字库：BIG5 24×24点阵

西文：ASCII：12×24点阵、9×17点阵

一维码：UPC-A；UPC-E；EAN-13；EAN-8；CODE39；CODE93；CODABAR；ITF25；CODE128

二维码：PDF417；QR CODE；Data Matrix

接口：串行接口（IDC10）、并行接口（IDC26）、USB接口、钱箱（RJ11）

支持功能：开合盖、缺纸、加热片过热、纸将尽、蜂鸣器

直流电源：DC24V±10%，2A，2114S-02 电源插座

纸张类型：标记纸、连续纸

纸张厚度：0.06mm~0.08mm

进纸方式：简易进纸

撕纸方式：全切/半切、可选

外观尺寸：132mm×115mm×82.5mm（L×W×H）/ 开口尺寸：（128.5±0.5）mm×（111.5±0.5）mm

工作温度/湿度：0℃~45℃（工作环境温度）/10%~80%（相对湿度）

储藏温度/湿度：-20℃~60℃（存储环境温度）/10%~90%（相对湿度）

打印机头寿命：100km

切刀寿命：70万次

应用行业



自助机



银行



医疗



出入口机



地铁



自动包柜



超市收银



物流



交通



超市

出入口机

存包柜

名片处

SPRT 思普瑞特

北京思普瑞特科技发展有限公司
Beijing Spirit Technology Development Co., Ltd.
北京市海淀区上地信息产业基地创业中
路四街26号(1号院3号楼4层)
010-5166 1178（总机）



关注官方微信