

台式标签打印机



- ◆ 127mm/s超高打印速度；
- ◆ 支持票据/标签两种打印模式(任意切换)；
- ◆ 支持横向和纵向及旋转功能；
- ◆ 支持壁挂功能。

SP-TL24



后进纸，可使用外挂纸支架



一机两用，轻松自由



SPRT 思普瑞特

专注，可靠，中国特种打印机优秀品牌

技术参数

SP-TL24

打印方式：行式热敏打印

打印密度：8 dots/mm (203dpi)

打印速度：热敏纸：127mm/s (Max)；标签纸：100mm/s (Max)

打印纸宽：25-60mm

有效打印宽度：48mm/56mm

中 文：国标三级字库：24×24 点阵、16×16点阵

西 文：ASCII：12×24 点阵、8×16点阵、9×17点阵

一维条码：UPC-A；UPC-E；EAN-13；EAN-8；CODE39；CODE93；CODABAR；ITF25；CODE128

二微条码：PDF417，QR CODE，DATA Matrix

接 口：USB接口、蓝牙、串口（预留）

支持功能：开合盖报警、缺纸报警、过热保护、蜂鸣器

电源适配器：DC24V±10%，2A

内置纸卷最大外径：Φ 80mm

内纸卷内径：Φ 25mm

纸张纸厚度：热敏纸：0.06mm~0.08mm，标签纸0.12~0.14mm

纸张类型：热敏纸、标签纸

上纸方式：简易装纸

撕纸方式：手动撕纸

重 量：580g（不含纸卷）

打印控制指令：ESCPOS/TSPL 指令集

操作环境：0~50℃，10~80%不结露

储存环境：-20~60℃，10~90%

热敏片(耐磨性)：50km

应用行业



仓储



零售



服装行业



奶茶店



名片处

SPRT 思普瑞特

北京思普瑞特科技发展有限公司
Beijing Spirit Technology Development Co., Ltd.
北京市海淀区上地信息产业基地创业中
路四街26号(1号院3号楼4层)
010-5166 1178 (总机)



关注官方微信