

台式标签打印机



- ◆ 简约设计，时尚外观
- ◆ 前出纸，打印更畅爽
- ◆ 可与POS打印机共用主机
- ◆ 支持ESC/POS 和 TSPL指令集
- ◆ 支持自动标定

SP-TL26



前出纸打印



可调节纸仓

SPRT 思普瑞特

专注，可靠，中国特种打印机优秀品牌

技术参数

SP-TL26

打印方式：行式热敏打印

打印密度：8点/毫米（203dpi）

打印速度：最大127mm/s

有效打印宽度：48mm

打印纸宽：32-50mm（衬纸）

自定义字符：支持

图形打印：支持不同密度点图及下载位图打印

中文：国标三级字库：24×24点阵

西文：ASCII字符：12×24点阵、9×17点阵

一维条码：UPC-A；UPC-E；EAN-13；EAN-8；CODE39；CODE93；CODABAR；ITF25；CODE128

二维条码：QR CODE

接口：USB、蓝牙、网口、钱箱口

支持功能：缺纸报警、开盖报警、打印机头过热保护

钱箱控制：DC12V,1A;6线RJ-11插座

供电方式：DC12V±10%，2A，电源插座

纸张类型：50×φ80mm(MAX)（衬纸）

纸张厚度：标签纸：0.12~0.15mm

装纸方式：简易上纸

出纸方式：手动撕纸

控制命令：兼容ESC/POS、TSPL指令

外观尺寸：185mm×116mm×125mm（L×W×H）

重量：750g（不含纸卷）

工作温度/湿度：0℃~50℃（工作环境温度）/10%~80%（相对湿度）

储藏温度/湿度：-20℃~60℃（存储环境温度）/10%~90%（相对湿度）

打印头寿命：30km

应用行业



仓储



零售



商超



物流



珠宝

服装

条码标识

奶茶

水果

餐饮

名片处

SPRT 思普瑞特

北京思普瑞特科技发展有限公司
Beijing Spirit Technology Development Co., Ltd.
北京市海淀区上地信息产业基地创业中
路四街26号(1号院3号楼4层)
010-5166 1178（总机）



关注官方微信